

AXON 2000

SOLUTIONS DE
DISTRIBUTION

Empreinte compacte. La meilleure performance.

Avec une électronique et une hydraulique exceptionnelles, ainsi qu'un design épuré, construit avec des matériaux et une construction de qualité supérieure, l'AXON A2000 est le choix idéal pour ceux qui recherchent des performances élevées tout en devant gérer l'espace limité disponible sur le quai de station-service.



Efficacité maximale alignée avec une excellente expérience utilisateur.

Système de rétraction de tuyau et solution de levage pour une manipulation facile

Cadre de Construction Solide

Écran tactile au design moderne et intuitif

Entretien et maintenance facilités

Le A2000 est un modèle multitâche et polyvalent. Les tuyaux latéraux permettent un accès facile aux deux produits en même temps.

 Jusqu'à 130 L/min

 Types de carburant multiples

 Jusqu'à 2 types de carburant

 Capacité maximale 2 tuyaux

Certificat : ATEX | MID

 < 1000 kg (+/- 5 %) kg

 2200 x 800 x 800 mm





AFFICHAGE DURABLE ET PLUS GRAND

- Chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage
- Flexibilité maximale avec un design minimaliste
- Écran tactile intuitif



HYDRAULIQUE AMÉLIORÉE

- Alliage d'aluminium obtenu par injection sous pression
- Lignes d'aspiration d'entrée alignées pour toute la gamme
- Compteur avec étalonnage électronique
- P-Flux connecté à l'électronique pour la gestion des erreurs
- Connexion à raccord rapide pour le compteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Admission	Aspiration : Pompe à vis compacte haute performance PPS Pression : Pompe submersible
Compteur	Compteur à déplacement positif avec générateur d'impulsions
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Filtres Spin-On (1)	Fonction offrant une capacité de filtration supplémentaire pour notre équipement. <u>Caractéristiques principales :</u> → L'équipement est livré avec des filtres de 30 microns en standard. → Les filtres sont de type Spin-On, d'autres classifications de microns peuvent être facilement sélectionnées et installées. <u>Principaux avantages :</u> → Il garantit que les carburants de moindre qualité ou contenant des impuretés sont efficacement filtrés. → Réduit les risques de contamination et protège la performance et la longévité de l'équipement
Moteur	Eexd, monophasé/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Calculateur	iMC
Tuyau	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (approuvé VR2)
Pistolet de pompe	ZVA2 automatique ou autres

Débits	10, 40, 80, 130 l/min
Comm. Protocoles	Petrotec, EP55, ER3, IFSF IP, IFSF Lon, HDX 485 et HDX 2WI (Gilbarco), Dunclare, Pumalan, HDX IP (Tesco)
Affichage	Écran tactile • Verre trempé • Préréglage du volume et du montant
Options	Sélecteur de vitesse • Module vocal • Totalisateurs électromécaniques • Préréglage du volume et du montant • Disjoncteur • Interrupteur de sécurité principal (GPL) • Chauffage de la tête électronique • Récupération des vapeurs phase II • Récupération des vapeurs avec surveillance • Compensation automatique de la température • Moteur monophasé/triphasé • Prêt pour satellite (1 par côté) • Raccords de rupture • Buses et satellites personnalisés, connexion flexible du tube montant • Cadre de fondation • Image de marque personnalisée • Boîtier en acier inoxydable AISI316 BOUTON D'URGENCE > Assure l'arrêt immédiat ou la mise en œuvre des actions de sécurité en cas de situations d'urgence : <u>Caractéristiques principales :</u> → Accessibilité rapide et facile. → Conforme aux réglementations de sécurité. <u>Principaux avantages :</u> → Protège l'équipement et le personnel. → Réduit le temps de réponse lors des événements critiques. → Améliore les normes de sécurité opérationnelle

(1) Disponible uniquement pour la version à pression

DIMENSIONS

