

AXON 4000

SOLUTIONS DE
DISTRIBUTION

Solution flexible.

Le distributeur A4000 propose deux formats possibles de type H, en fonction de l'aménagement du quai de station-service et du nombre de tuyaux sélectionnés. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent des fonctionnalités complètes et plusieurs configurations, tout en optimisant l'espace.



Efficacité maximale alignée avec une excellente expérience utilisateur.

Rétraction du tuyau

Écran tactile avec un design moderne et intuitif

Module de paiement modulaire

Cadre de Construction Solide

Entretien et maintenance facilités

L'A4000 EST ADAPTÉ À LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE.

Avec un cadre unibody solide, vous pouvez l'adapter complètement à vos besoins tout en conservant un format compact.

 Jusqu'à 130 L/min

 Types de carburant multiples

 Jusqu'à 4 types de carburant

 OPT Multimedia

 Jusqu'à 8 tuyaux

Certificat: ATEX | MID

 < 1000 kg (+/- 5 %) kg

 2200 x 800 x 800 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Admission	Aspiration : Pompe à vis compacte haute performance PPS Pression : Pompe submersible
Compteur	Compteur à déplacement positif avec générateur d'impulsions
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Filtres Spin-On (1)	Fonction offrant une capacité de filtration supplémentaire pour notre équipement. <u>Caractéristiques principales :</u> → L'équipement est livré avec des filtres de 30 microns en standard. → Les filtres sont de type Spin-On, d'autres classifications de microns peuvent être facilement sélectionnées et installées. <u>Principaux avantages :</u> → Il garantit que les carburants de moindre qualité ou contenant des impuretés sont efficacement filtrés. → Réduit les risques de contamination et protège la performance et la longévité de l'équipement
Moteur	Eexd, monophasé/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Calculateur	iMC
Tuyau	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (approuvé VR2)
Pistolet de pompe	ZVA2 automatique ou autres
Débits	10, 40, 80, 130 l/min

Comm. Protocoles	Petrotec, EP55, ER3, IFSF IP, IFSF Lon, HDX 485 et HDX 2WI (Gilbarco), Dunclare, Pumalan, HDX IP (Tesco)
Affichage	Écran tactile • Verre trempé • Préréglage du volume et du montant
Options	Sélecteur de vitesse • Module vocal • Totalisateurs électromécaniques • Disjoncteur • Chauffage de la tête électronique • Récupération des vapeurs phase II • Récupération des vapeurs avec surveillance • Compensation automatique de la température • Moteur monophasé/triphasé • Prêt pour satellite (1 par côté) • Raccords de rupture • Buses et satellites personnalisés • Connexion flexible du tube montant • Cadre de fondation • Image de marque personnalisée • Boîtier en acier inoxydable AISI316 • OPT (2) Multimédia BOUTON D'URGENCE > Assure l'arrêt immédiat ou la mise en œuvre des actions de sécurité en cas de situations d'urgence : <u>Caractéristiques principales :</u> → Accessibilité rapide et facile. → Conforme aux réglementations de sécurité. <u>Principaux avantages :</u> → Protège l'équipement et le personnel. → Réduit le temps de réponse lors des événements critiques. → Améliore les normes de sécurité opérationnelle

(1) Disponible uniquement pour la version à pression;

(3) Intégration avec une large gamme de terminaux.

DIMENSIONS

