



SOLUTIONS ADBLUE EUROTANK & PROGRESS

Ajouter de la valeur à votre affaire.



> SOLUTIONS ADBLUE

Le portefeuille de solutions AdBlue de Petrotec couvre l'ensemble des besoins de votre entreprise, de l'approvisionnement à la distribution, grâce à deux gammes de produits : les distributeurs « Eurotank AdBlue III » et « AdBlue ».

Les options Eurotank AdBlue III garantissent le stockage, la conservation et la distribution corrects de la solution AUS32. Avec une structure en acier électro-galvanisé ayant deux couches de peinture, des panneaux isolants thermiques de 40 mm et une construction renforcée pour la protection contre les dommages mécaniques, cette solution est robuste et fiable pour le stockage et la distribution de la solution AUS32.

Le noyau d'Eurotank AdBlue III se compose d'un réservoir en polyéthylène haute densité d'un volume maximal de 10 000 l et d'un réservoir de rétention en PVC (650 g/m²) pouvant contenir jusqu'à 80% du volume du réservoir.

Maintenance simple avec un accès facile à l'intérieur par la porte de service et la porte d'accès supérieure au réservoir.

La gamme de produits Eurotank AdBlue III favorise une installation à faible coût et une intégration facile dans votre entreprise.



EUROTANK ADBLUE III

Eurotank AdBlue III est une solution de stockage d'un volume maximal de 10 000 l, dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires à la bonne conservation d'AUS32.

Cette solution peut être combinée à une pompe couplée ou connectée à une unité à distance de la station-service. La mise à disposition d'une porte de service et d'une porte d'accès supérieure assure un processus de maintenance simple. Une solution facile à installer et à faible coût de maintenance qui s'adapte facilement à votre entreprise.

La ventilation forcée à température contrôlée et le chauffage en option garantissent que la solution AUS32 est stockée dans des conditions appropriées. Le noyau d'Eurotank AdBlue III comprend un réservoir en polyéthylène haute densité d'un volume maximal de 10 000 l et un réservoir de rétention en PVC, permettant de contenir 80% du volume du réservoir. La mise à disposition d'une porte de service et d'une porte d'accès supérieure assure un processus de maintenance simple.

La gamme de produits Eurotank AdBlue III permet une installation à faible coût et une intégration facile dans votre entreprise.



EUROTANK ADBLUE III COMPACT

La version compacte d'Eurotank AdBlue est une vraie solution autonome, permettant une intégration rapide dans votre entreprise. C'est une solution prête à l'emploi avec une installation très simple et rapide, car elle garantit les fonctionnalités essentielles d'Eurotank AdBlue III. La solution a une capacité de stockage allant jusqu'à 10 000 l, une pompe intégrée avec un ou deux tuyaux flexibles et des débits de 10 l/min (véhicules légers) et de 40 l/min (poids lourds).

La solution compacte AdBlue prête à l'emploi de Petrotec est le bon choix pour ceux qui exigent une réponse rapide à leurs besoins, permettant une intégration aisée dans tous les types d'entreprises et une installation économique.

SOLUTIONS ADBLUE <

Les solutions AdBlue de Petrotec vous permettent de répondre aux exigences strictes de votre entreprise et aux dernières réglementations du secteur. Avec une grande variété de configurations, les solutions AdBlue peuvent être combinées avec une pompe couplée ou connectées à une unité à distance. Les matériaux utilisés dans tous nos produits, ainsi que leur qualité de fabrication supérieure, garantissent robustesse, fiabilité et d'excellentes performances.



P1000R ADBLUE

P1000R AdBlue est le modèle d'entrée de la gamme Progress. C'est un distributeur spécifique pour AUS32, qui fournit des débits de 10 l/min (VL) ou 40 l/min (PL), et un ou deux compartiments pour les tuyaux flexibles chauffants, conçus pour fonctionner à basses températures.

Le distributeur utilise les mêmes fonctionnalités de base que la gamme d'équipements de vente au détail, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent des fonctionnalités de base et d'excellentes performances.



P1000R ADBLUE BRAS

La configuration de P1000R, non chauffée à deux tuyaux flexibles, permet d'approvisionner les véhicules légers (10 l/min) et les poids lourds (40 l/min), un à la fois.

Ce modèle présente les mêmes caractéristiques principales de la gamme d'équipements de vente au détail, assurant les mêmes niveaux de performance, de robustesse et de fiabilité. C'est le meilleur choix pour ceux qui recherchent une solution plus souple et des fonctionnalités standard.



P5000 ADBLUE

Distributeur haut de gamme AdBlue avec un compartiment pour le tuyau flexible chauffant, conçu pour fonctionner à basses températures. P5000 AdBlue offre une large gamme d'utilisations, s'adaptant plus facilement à chaque station-service.

Permet l'approvisionnement des deux côtés, simultanément, de véhicules légers (10 l/min) et de poids lourds (40 l/min). Excellente solution pour une station-service plus flexible.

> SOLUTIONS ADBLUE

TABLEAU DE COMPARAISON			
		EUROTANK ADBLUE III	EUROTANK ADBLUE III COMPACT
Volume	1000 l	X	*
	1500 l	*	*
	3000 l	*	*
	5000 l	*	*
	10000 l	*	*
Débit	10 l/min (véhicules légers)	X	*
	40 l/min (poids lourds)	X	*
Porte de service ¹	Côté A	*	*
	Côté B	X	*
	Partie avant	*	*
Caractéristiques	Étalonnage électronique	X	*
	Ventilation forcée	*	*
	Tuyau de remplissage flexible	*	*
	Alimentation 230 V/50 Hz	*	*
	Indicateur de niveau (l)	*	*
	Prédéfinition	X	*
	1 distributeur de carburant	X	*
	2 distributeurs de carburant	X	*
Raccord	TODD-Matic 2"	*	*
	Guillemin 2" (modèle prédéfini)	*	*
Options	Chauffage	*	*
	Pompe submersible de 0,55 KW	*	*
	Tuyau de remplissage en acier inoxydable	*	*
	Régulateur de remplissage	* 1	* 1
	Image d'entreprise	*	*

Plusieurs protocoles / interfaces de communication sont disponibles.
Pour plus de détails, voir la fiche de produit correspondante.

Notes :
* Disponible
x Non disponible
¹ Uniquement disponible avec un tuyau de remplissage flexible.

TABLEAU DE COMPARAISON				
		P1000R ADBLUE	P1000R BRAS	P5000LH ADBLUE
Caractéristiques	Nbre max. de côtés	2	2	2
	Nbre max. d'écrans / côté	1	1	1
	Nbre max. de distributeurs de carburant	1	1	2
	Nbre max. de produits	1	1	1
	Nbre max. de tuyaux flexibles	1	2	2
	Étalonnage électronique	*	*	*
	Tuyaux flexibles / pistolets avant	x	x	*
	Tuyaux flexibles / pistolets latéraux	*	*	x
	Afficheur de prix / volume	*	*	*
Tuyau flexible suspendu	Support de tuyau flexible simple	*	*	x
	Rétraction du tuyau flexible	x	x	*
Débit (l/min)	Bras	x	*	x
	10 (VL)	*	*	*
	40 (PL)	*	*	*
Options électroniques	Module vocal	x	x	*
	Totalisateurs électromécaniques	*	*	*
	Prédéfinition du volume	*	*	*
	Prédéfinition du montant	*	*	*
	Disjoncteur	*	*	*
	Chauffage de la tête électronique	*	*	*
	OPT ²	x	x	*
	Multimédia	x	x	*
Options hydrauliques	Chauffage du réservoir hydraulique Adblue (ATEX)	*	x	*
	Chauffage du réservoir hydraulique Adblue	*	x	*
	Satellite	*	*	*
	Valve de rupture	*	*	*
	Panneau d'image AISI304 en acier inoxydable	*	*	*
Structure	Acier inoxydable AISI316	*	*	*
	Base des fondations	*	*	*
	Image d'entreprise personnalisée	*	*	*
	Solution de levage	x	x	*

Plusieurs protocoles / interfaces de communication sont disponibles.
Pour plus de détails, voir la fiche de produit correspondante.

Notes :
* Disponible
x Non disponible
² Intégration avec une large gamme de terminaux.

MOD PBA ADBLUE 02.2019

© 2019 Petrotec Group | Tous droits réservés. Petrotec, le logo Petrotec, Progress et leurs combinaisons sont des marques déposées de Petrotec Group. Les autres noms sont informatifs et peuvent être des marques des propriétaires respectifs. Petrotec améliore continuellement ses produits. Des modifications peuvent être apportées aux spécifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées à titre indicatif seulement. Les brochures disponibles sont un guide et ne constituent pas une offre ou un contrat.

